

# TKK

## CLEAN PROTECT

### PTFE DRY LUBRICANT



#### PTFE SUCHÝ LUBRIKANT S DLHOTRAJÚCIM MAZACÍM ÚČINKOM

Vysokokvalitný lubrikant s prídavkom teflónu určené na mazanie kovových a plastových dielov strojov [preventívna údržba], na zamedzenie trenia medzi pohyblivými plochami.

#### VLASTNOSTI

- Maže a znižuje trenie a opotrebenie.
- Odolný voči korózii.
- Odpudzuje vodu.
- Neobsahuje silikóny.
- Odolnosť voči vysokým teplotám.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Môže sa použiť v ľubovoľnom uhle (360°).

#### OBLASŤ POUŽITIA

- Je vhodný na použitie na diely, ktoré sú po dlhšiu dobu a vo väčšej intenzite vystavené treniu. Keď lubrikant vyprchá, jeho funkciu na chvíľu prevezme PTFE. Môže sa používať pri teplotách od - 20 °C do +120 °C.
- Sprej má vysokú penetračnú schopnosť, a preto sa používa na stroje, valčekové ložiská, nápravy, ozubené kolesá, dopravníkové pásy, gumu, tesniace profily...

#### POKYNY NA POUŽITIE

- Pred použitím dózu dobre pretrepte.
- Keď počujete zvuk kovových guľôčok vo vnútri nádoby, pokračujte v pretrepávaní ešte jednu minútu. Lubrikant nanášajte na čistý a suchý povrch.
- Podržte dózu 15 až 20 cm od povrchu, na ktorý lubrikant nanášate.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov mazania udržiavajte diely počas nanášania prípravku v pohybe.

## **BALENIE**

Dóza aerosólu 400 ml

## **SKLADOVANIE**

36 mesiacov na suchom mieste pri teplote od +5 °C do +25 °C. Dózy skladujte vo zvislej polohe.

## **ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULAČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE**

Dodržiavajte bežnú pracovnú hygienu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie, informácie o osobných ochranných prostriedkoch a informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Kópiu môžete získať aj od svojho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

## **VAROVNIE**

Uvedené informácie vychádzajú z našich testov a praktických skúseností. Pre každý prípad použitia však kvôli špecifickým podmienkam a pracovným metódam odporúčame predbežné testovanie.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com