

TKK CLEAN PROTECT WELDING SPRAY



ZVÁRACÍ SPREJ

Zvárací sprej je vynikajúci na čistenie a ochranu pri zváraní. Chráni zvaracie nástroje a prvky pred prilnutím kovových kvapiek na povrch. Nemá nijaký dopad na samotné zváranie ani na následné lakovanie, pozinkovanie alebo chrómovanie.

VLASTNOSTI

- Dlhotrvalý účinok proti prilepovaniu.
- Uľahčuje čistenie a výmenu dýz.
- Nie je horľavý.
- Nespôsobuje koróziu a neobsahuje silikóny.

OBLASŤ POUŽITIA

- Chráni zvaracie stoly, zvaracie nástroje, zvaracie plochy, iné pracovné povrchy pred striekajúcimi kvapkami počas zvárania.
- Ochranný náter zabraňuje prilnutiu a umožňuje ľahké odstránenie kvapiek.

POKYNY NA POUŽITIE

- Na ochranu zvaraných komponentov je potrebná jedna alebo dve vrstvy náteru.
- Nastriekajte na zvaracie dýzy zo vzdialenosti 15 cm.
- Aby ste ochránili pracovný povrch, pridržte plechovku vo vzdialenosti 30 cm a povrch nastriekajte 10 cm vľavo a vpravo od bodového zvaru.
- Pred začatím zvárania počkajte niekoľko minút, kým sa rozpúšťadlo odparí.

BALENIE

Dóza aerosólu 400 ml

SKLADOVANIE

36 mesiacov na suchom mieste pri teplote od +5 °C do +25 °C. Dózy skladujte vo zvislej polohe.

ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULÁČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE

Dodržiavajte bežnú pracovnú hygienu. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie, informácie o osobných ochranných prostriedkoch a informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Kópiu môžete získať aj od svojho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

VAROVNIE

Uvedené informácie vychádzajú z našich testov a praktických skúseností. Pre každý prípad použitia však kvôli špecifickým podmienkam a pracovným metódam odporúčame predbežné testovanie.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com