

# FIX 15

## MONTÁŽNE LEPIDLO NA LEPIENIE FÓLIÍ

Jednozložkové elastické lepidlo na báze modifikovanej akrylovej disperzie s výbornou priľnavosťou k rôznym typom fólií a väčšine stavebných materiálov. Lepidlo sa používa aj na lepenie rôznych druhov fólií a na hermetické uzavretie a tesnenie parozábrany.

### VLASTNOSTI

- Elastické.
- Jednoduchá aplikácia.
- Dobrá priľnavosť k rôznym poréznym a neporéznym povrchom.
- Dobrá priľnavosť k rôznym typom fólií.
- Lepidlo je možné nanášať aj na mokré povrchy.
- Neobsahuje rozpúšťadlá, silikóny a izokyanát ("VOC free").
- Čerstvo aplikovaná hmota sa môže jednoducho vyčistiť vodou.
- Farba: modrá.

### TESTY A CERTIFIKÁTY

Zodpovedá požiadavkám normy DIN 4018-7.

### OBLASŤ POUŽITIA

- Na trvalé hermetické uzavretie a upevnenie hliníkových, polyetylénových a polyamidových fólií na zakončeníach a spojoch so stavebnými materiálmi, ako sú omietky, betónové, drevené a kovové podklady.
- Na lepenie skladacích fólií.
- Na lepenie tesniacich pásov pri energeticky úsporných inštaláciách.
- Na hermetické uzavretie a utesnenie parozábrany.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

#### Nestvrdnutá hmota

Báza	modifikovaná akrylová disperzia
Vzhľad	pasta
Mechanizmus tvrdnutia	odparovanie vody
Hustota	1200 ± 20 kg/m <sup>3</sup>
Doba vytvorenia povrchovej šupky: pri 23 °C/50 % rel. vlhk.	~40 min
Aplikačná teplota	od +5 °C do +40 °C
<b>Vytvrdená hmota</b>	
Teplotná odolnosť	od -20 °C do +75 °C

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Lepené povrchy musia byť pevné, čisté a zbavené prachu a masnôt. Odstráňte všetky odštiepené a zle spojené diely.
- Lepidlo sa môže nanášať aj na mokré povrchy.
- Naneste súvislú čiaru lepidla na jeden z lepených povrchov (na fóliu alebo stavebný materiál), povrchy pritlačte k sebe a zafixujte.
- Optimálna šírka lepiacej vrstvy je 25 mm a hrúbka nanášania lepidla je 3 až 4 mm.
- Čerstvú hmotu a náradie po použití očistite vodou. Vytvrdenú hmotu je možné odstrániť mechanicky.



## BALENIE

- 300 ml kartuša.

## UCHOVÁVANIE

12 mesiacov na suchom mieste pri teplote medzi 5 °C a 25 °C, v pôvodnom uzavretom obale.

## INFORMÁCIE O ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI, MANIPULÁCII A LIKVIDÁCII

Ďalšie informácie o bezpečnosti, pokyny na bezpečnú manipuláciu a použitie osobných ochranných prostriedkov a informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Kópiu môžete získať aj u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

## UPOZORNENIE

Pokyny uvedené v tomto dokumente sú vyhotovené a spísané na základe našich výskumov a skúseností. Vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy vám pre každý prípad odporúčame, aby ste pred použitím akéhokoľvek z našich produktov vykonali test.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**